



by SICAM

Climatisation - Pompe à chaleur

Description :

- Recupere l'air ambiant pour chauffer la piscine.
- Permet de rafraichir la température si nécessaire
- Condition d'utilisation : -5°C~43°C (fonction dégel incluse)
- Coefficient de performance : jusqu'à un COP 6 (24°C/27°C - Air/EAU).
- Compresseur Toshiba compressor (Gaz R410A)
- Echangeur en titane & anti corrosion pour assurer une meilleure durée de vie
- Affichage numérique
- Coque plastique ABS (pas de corrosion)
- Fonction auto diagnostic
- ON/OFF programmable avec une minuterie
- Housse hivernale fournie



Garantie:

5 ans PIECES

3 ans COMPRESSEUR



Modèles : PAC A40, PAC A60, PAC A80

POMPE A CHALEUR PISCINE

Informations Techniques

MODELE		PAC A40	PAC A60	PAC A80
		(AXSP-68P) - 6,95KW	(AXSP-88P) - 8,98KW	(AXSP-108P) - 10,99KW
Alimentation	V/Ph/Hz	220-240V / 50Hz		
Air 15°C / Eau 13°C	Puissance Restitué (KW) - Chaud	6.95	8.98	10.99
	Puissance Consommée (KW)	1.11	1.44	1.80
	COP	6.39	6.26	6.12
Air 15°C / Eau 26°C	Puissance Restitué (KW) - Chaud	6.29	8.28	10.18
	Puissance Consommée (KW)	1.28	1.69	2.08
	COP	4.90	4.91	4.89
Air 20°C / Eau 24°C	Puissance Restitué (KW) - Chaud	6.98	9.04	11.20
	Puissance Consommée (KW)	1.20	1.55	1.94
	COP	5.81	5.82	5.76
Air 24°C / Eau 27°C	Puissance Restitué (KW) - Chaud	7.70	9.88	12.64
	Puissance Consommée (KW)	1.31	1.62	2.10
	COP	5.88	6.10	6.02
Air 35°C / Eau 27°C	Puissance Restitué (KW) - Froid	4.86	7.36	8.79
	Puissance Consommée (KW)	1.68	2.47	3.03
	EER	2.91	2.98	2.90
Plage de fonction (Chaud)		15°C-40°C		
Plage de fonction (Froid)		12°C-25°C		
Plage de fonction		-5°C-43°C		
Max power input(KW)		2.6	3.52	4.8
Max current(A)		11.2	15.4	21
Water flow(m³/h)		3.1	3.95	4.8
Niveau Sonore		32dB(A)	33dB(A)	34dB(A)
COMPOSANTS				
Type de gaz		R410A		
Compresseur		Toshiba		
Type de compresseur		Rotatif		
Echangeur thermique		Titanium Cuve PVC		