



Gamme WINDO SOLO

Clim chaud/froid au design élégant

Modèle SOLO 2
Modèle SOLO+
Modèle Split SOLO



Fiche produit

Fiche technique

AVANTAGES

- Sans groupe extérieur
- Réversible
- Climatiseur prêt-à-poser
- Pour particuliers et professionnels
- Surface conseillée : 16-30 m²

PRÉSENTATION

Les modèles de climatiseurs Monobloc WINDO Solo changent l'idée que l'on se fait de la clim. Discrets, design, réversibles, installables sans intervention d'un professionnel frigoriste. Des climatiseurs pour tous ! Les modèles Solo 2 / Solo+ s'installent en position murale basse, et le modèle Split Solo en position murale haute.

LES SERVICES SICAM

- **Une offre « tout-en-un »** : notre offre est complète, sans sous-traitance ni intermédiaires. Nous concilions ainsi le rapport qualité/prix d'une grande entreprise et les services d'une PME : un stock important et une réactivité inégalée !
- **Contrat d'entretien** : nous vous proposons de souscrire à un contrat d'entretien pour les produits que vous achetez chez nous, mais aussi pour ceux que vous achetez ailleurs, ou que vous possédez déjà.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODELES			SOLO 2	SOLO+	SPLIT SOLO
Références			CMR280	CMR300+	CSR2300
Alimentation électrique			220-240V / 50 Hz / 1 Ph		
Froid	Puissance	W	2 632	2 954	2 346
	Puissance absorbée	W	900	905	973
	EER - Class		2,92	3,27 - A++	2,41
Chaud	Puissance	W	2 730	2 898	2 346
	Résistance électrique	W	non	500	non
	Puissance absorbée	W	770	865	900
	COP - Class		3,54 - A++	3,51 - A++	2,61 - B
Gaz			R410A		
Déshumidification	L/h	0,7	1	0,5	
Câble d'alimentation			3G1,5		
Commande			Télécommande	Manuelle + Tél.	Télécommande
Fonctions			Automatique et Nuit		
Options			Filtre charbon actif		
Débit d'air	m3/h	400	450	350	
Niveau sonore (à 1m)	dB(A)	48	50	50	
Dimensions (LxHxP)	mm	1000x580x230	1000x580x245	950x430x195	
Poids	kg	45	45	40	
Diamètre des trous	mm	162	162	200	
Longueur des tubes	mm	500	500	-	
Plage de température	°C	-7 à +35	-15 à +35	-7 à +35	
Surface conseillée	m ²	16-25	16-30	16-20	