



WINDO
SPLIT CS-i B

Clim Inverter réversible à connexion rapide

*Modèle CS-i 12B
Modèle CS-i 16B*



Fiche produit
Fiche technique

AVANTAGES

- Clim à connexion rapide : possibilité de l'installer sans qualification de frigoriste
- Performante et économique
- Discrète et silencieuse

PRÉSENTATION

- Climatiseur avec groupe extérieur
- Réversible
- Technologie Inverter
- Puissance : 3200 ou 4600 W
- Contrôlable par télécommande
- Liaison de 5 ou 8 m

LES SERVICES SICAM

- **Une offre « tout-en-un »** : notre offre est complète, sans sous-traitance ni intermédiaires. Nous concilions ainsi le rapport qualité/prix d'une grande entreprise et les services d'une PME : un stock important et une réactivité inégalée !
- **Contrat d'entretien** : nous vous proposons de souscrire à un contrat d'entretien pour les produits que vous achetez chez nous, mais aussi pour ceux que vous achetez ailleurs, ou que vous possédez déjà.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES		CS-i 12B		CS-i 16B	
PUISSANCE					
Puissance restituée	Froid	W	3 200	4 600	
		Btu/h	11 000	16 000	
	Chaud	W	3 600	5 500	
		Btu/h	12 280	19 000	
PERFORMANCES					
Puissance absorbée	Froid	W	1 185	1 400	
	Chaud	W	965	1 750	
Ampérage	Froid	A	2,17 - 8,11	2,2 - 8	
	Chaud	A	2,67 - 5,77	4,5 - 7,5	
Tension / Fréquence		220-240V / 50 Hz			
SEER / SCOP		6,2 / 4,0		6,7 / 4,0	
Classe énergétique	Froid		A++		
	Chaud		A+		
Débit d'air intérieur		m ³ /h	470	680	
Niveau sonore Int. à 1m (min/med/max)		db	25 / 34 / 40	29 / 37 / 41	
Niveau sonore Ext. à 1m		db	53	55	
SPÉCIFICATIONS					
Gaz réfrigérant		R32			
Quantité de gaz		kg	0,8	1,190	
Plage de température Int.		°C	17 / 32		
Température d'utilisation min/max		°C	-15 / 50		
Surface conseillée		m ²	16-35	33-50	
Compresseur		rotatif			
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
Vanne gaz		Connexion rapide vissable			
Liaisons dispos (standard / option)		m	5 / 8		
Dimensions unité intérieure LxPxH		mm	805x194x285	957x213x302	
Dimensions unité extérieure LxPxH		mm	770x300x555	800x333x554	
Poids unité Int. (net / brut)		kg	7,8 / 10,4	10,3 / 13,8	
Poids unité Ext. (net / brut)		kg	25,7 / 30,7	34,6 / 38,7	
Homologation		CE			

La connexion rapide

Les modèles Split CS-i B sont pré-chargés en gaz R32, et se différencient des Split classiques par leur liaison frigorifique à connexion rapide (tuyau réfrigérant sous vide ne nécessitant pas un tirage à vide). Il suffit de visser la liaison à l'unité extérieure. C'est simple, rapide, efficace et complètement étanche même en cas de multiples connexions/déconnexions. L'agrément frigorifique n'est donc pas obligatoire pour la mise en service de ces modèles.



Consultez le manuel d'installation pour connaître la procédure complète de connexion du tuyau réfrigérant.

Vous pouvez télécharger des documents depuis notre site internet, ou en en faisant la demande par mail, téléphone ou formulaire de contact.