



WINDO
SPLIT CSi

Clim Inverter réversible à connexion rapide

Modèle CSi 12
Modèle CSi 16



Fiche produit
Fiche technique

AVANTAGES

- Clim à connexion rapide : possibilité de l'installer sans qualification de frigoriste
- Performante et économique
- Discrète et silencieuse

PRÉSENTATION

- Climatiseur avec groupe extérieur
- Réversible
- Technologie Inverter
- Puissance : 3500 ou 5000 W
- Contrôlable par télécommande
- Liaison de 4 ou 7,5 m

LES SERVICES SICAM

- **Une offre « tout-en-un »** : notre offre est complète, sans sous-traitance ni intermédiaires. Nous concilions ainsi le rapport qualité/prix d'une grande entreprise et les services d'une PME : un stock important et une réactivité inégalée !
- **Contrat d'entretien** : nous vous proposons de souscrire à un contrat d'entretien pour les produits que vous achetez chez nous, mais aussi pour ceux que vous achetez ailleurs, ou que vous possédez déjà.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES		CSi 12	CSi 16	
PUISSANCE				
Puissance restituée	Froid	W	3500	5000
		Btu/h	12 000	16 500
	Chaud	W	3800	5400
		Btu/h	13 000	18 500
PERFORMANCES				
Puissance absorbée	Froid	W	90-1580	150-2150
	Chaud	W	140-1530	200-2340
Ampérage	Froid	A	0,4-6,9	0,7-9,3
	Chaud	A	0,6-6,7	0,9-10,2
Tension / Fréquence		220-240V / 50 Hz		
SEER / SCOP		6,2 / 4,0	6,6 / 4,0	
Classe énergétique	Froid	A++		
	Chaud	A+		
Débit d'air intérieur min/moy/max		m3/h	370 / 470 / 570	540 / 680 / 840
Niveau sonore Int. (min/moy/max)		db	28 / 35 / 42	33 / 39 / 46
Niveau sonore Ext.		db	56	57
SPÉCIFICATIONS				
Gaz réfrigérant		R410A		
Quantité de gaz		kg	0,74	1,42
Plage de température Int.		°C	17 / 32	
Température d'utilisation min/max		°C	-15 / 50	
Surface conseillée		m²	16-35	33-50
Compresseur		rotatif		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Vanne gaz		Connexion rapide vissable		
Liaisons disponibles		m	4 ou 7,5	
Dimensions unité intérieure LxPxH		mm	805x194x285	957x213x302
Dimensions unité extérieure LxPxH		mm	770x300x555	800x333x554
Poids unité Int. (net / brut)		kg	7,1 / 9,5	9,8 / 12,7
Poids unité Ext. (net / brut)		kg	25,7 / 30,6	38,1 / 43,7
Homologation		CE		

La connexion rapide

Les modèles Split CSi sont pré-chargés en gaz R410A, et se différencient des Split classiques par leur liaison frigorifique à connexion rapide (tuyau réfrigérant sous vide ne nécessitant pas un tirage à vide). Il suffit de visser la liaison à l'unité extérieure. C'est simple, rapide, efficace et complètement étanche même en cas de multiples connexions/déconnexions. L'agrément frigorifique n'est donc pas obligatoire pour la mise en service de ces modèles.



Consultez le manuel d'installation pour connaître la procédure complète de connexion du tuyau réfrigérant.

Vous pouvez télécharger des documents depuis notre site internet, ou en en faisant la demande par mail, téléphone ou formulaire de contact.