



Fonction de redémarrage automatique

Lorsque l'appareil est mis hors tension à la suite d'une panne de courant, il redémarre automatiquement sur la fonction utilisée avant l'arrêt.

Minuterie

Il peut être configuré pour fonctionner automatiquement ou être désactivé dans un délai de 24h.

Évaporation des condensats

Évaporation automatique des condensats soufflés par la gaine évitant ainsi de vider le réservoir.

Auto-diagnostic

Le système effectue un contrôle complet pour vérifier que tout fonctionne correctement.

Design attrayant 'deluxe'

Ses petites dimensions et son design actuel peuvent s'adapter dans tous les environnements. Installation et manipulation facile grâce à son faible poids

Mode de fonctionnement

- Mode ventilation
- Mode Air Conditionné
- Mode Deshumidificateur

Fonction auto-swing vertical

4 Voies directionnelles

Accès facile pour le nettoyage et lavage des filtres.

Range télécommande inclus dans le châssis

Contrôle de bouton tactile avec affichage LED

Bas niveau sonore 55 dB.

MODEL		MOB 09	
Alimentation Electrique	V,F,HZ	220-240V (1 Phase ~ 50Hz)	
PERFORMANCE			
Puissance Froid	Puissance	kW	2,63
		Frig/h	2269
		Btu/h	9000
	Consommation	W	990
	Courant	A	3,7
	EER	W/W	2,60
Puissance Chaud	Classification Energétique	Froid	A
		kW	-
	Puissance	Frig/h	-
		Btu/h	-
	Consommation	W	-
	Courant	A	-
	COP	-	-
	Classification Energétique	Chaud	-
CARACTERISTIQUE			
Niveau sonore		dB(A)	55
Débit d'air		m ³ /h	360
Surface de traitement		m ²	13-28
Plage de fonctionnement		°C	5~35
Température sélectionnable		°C	16~31
Capacité de déshumidification		L/Jrs	26
Réfrigérant	Type	-	R410A
	Quantité de Gaz	Kg	0,53
WiFi			-
Couleur			SILVER
DIMENSIONS ET POIDS			
Dim. Produit (LxHxP)		mm	420x722x360
Dim. Emballage (LxHxP)		mm	480x880x400
Poids net/brute		Kg	26/28
Container 20'/40'/40HQ		Pcs	136/280/420
Garantie			2 ans
CODE EAN			8 435 483 806 504