

## PRÉSENTATION ET AVANTAGES

- Climatiseur Froid seul Inverter encastrable
- Sans groupe extérieur
- Climatiseur « prêt-à-poser »
- Adapté aux professionnels (bât. modulaire)
- Surface conseillée : < 35m<sup>2</sup>
- Commande manuelle et télécommande
- Filtre à poussière lavable
- 3 vitesses de ventilation
- Options : Trappe ou cadre de fixation



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Modèle :                         |                    | Mi 12                   |                       |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| Alimentation électrique          |                    | 1Ph, 220-240V, 50Hz     |                       |
| Classe énergétique               |                    | A+                      |                       |
| Froid                            | Puissance          | BTU / W                 | 12 000 / 3 520        |
|                                  | Puissance absorbée | W                       | 1 160                 |
|                                  | Ampérage           | A                       | 5,1                   |
|                                  | SEER               | W                       | 5,1                   |
| Déshumidification                |                    | L/h                     | 1,2                   |
| Puissance consommée max.         |                    | W                       | 1 500                 |
| Tension max.                     |                    | A                       | 8                     |
| Câble d'alimentation             |                    | 1,5X3/VDE               |                       |
| Commande                         |                    | Manuelle + Télécommande |                       |
| Gaz                              |                    | R32 / 500g              |                       |
| Niveau sonore max. (Int. / Ext.) |                    | dB (A)                  | 52,4 / 58,5           |
| Dimensions (LxHxP)               |                    | mm                      | 560 x 400 x 660       |
| Poids net                        |                    | Kg                      | 44,5                  |
| Plage de température             |                    | °C                      | 18 - 43               |
| Surface conseillée               |                    | m <sup>2</sup>          | ≤ 35                  |
| Côte découpe cadre / trappe      |                    | mm                      | 570 x 410 / 670 x 534 |