



WINDO

Monobloc Solo

Clim chaud/froid au design élégant

Modèle SOLO 2
Modèle SOLO+
Modèle Split SOLO



Fiche produit

Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Le modèle de **climatiseur Monobloc WINDO Solo** change l'idée que l'on se fait de la clim. Discret, design, réversible, installable sans intervention d'un professionnel frigoriste. Un climatiseur pour tous ! Les modèles Solo s'installent en position murale basse (Solo 2 et Solo+) ou haute (modèle Split Solo).

Climatiseur monobloc sans unité extérieure.

Installation : prévoir 2 trous dans un mur communiquant avec l'extérieur, dans lequel il faudra placer 2 tubes rigides (fournis, maxi 50cm, pas de coudes ni de gaine souple).

Climatiseur réversible : production de chaud ou de froid.

Commandes : sur l'appareil (modèle « Solo+ » uniquement) et avec télécommande (incluse).

Surface conseillée : 16-30m²

Climatiseur prêt-à-poser : installation sans manipulation de gaz. Vous pouvez l'installer sans faire appel à un frigoriste agréé (même si cela reste recommandé).

Adapté aux **particuliers et aux professionnels**, et à **tous types de bâtiments**.

Design élégant

LES SERVICES SICAM

■ **Une offre « tout-en-un »** : notre offre est complète, sans sous-traitance ni intermédiaires. Nous concilions ainsi le rapport qualité/prix d'une grande entreprise et les services d'une PME : 30 ans d'expérience, un stock important et une réactivité inégalée !

■ **Contrat d'entretien** : nous vous proposons de souscrire à un contrat d'entretien pour les produits que vous achetez chez nous, mais aussi pour ceux que vous achetez ailleurs, ou que vous possédez déjà.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODELES			SOLO 2	SOLO+	SPLIT SOLO
Références			CMR280	CMR300+	CSR2300
Alimentation électrique			220-240V / 50 Hz / 1 Ph		
Froid	Puissance	W	2 632	2 954	2 346
	Puissance absorbée	W	900	905	973
	EER - Class		2,92	3,27 - A++	2,41
Chaud	Puissance	W	2 730	2 898	2 346
	Résistance électrique	W	non	500	non
	Puissance absorbée	W	770	865	900
	COP - Class		3,54 - A++	3,51 - A++	2,61 - B
Gaz			R410A		
Déshumidification		L/h	0,7	1	0,5
Câble d'alimentation			3G1,5		
Commande			Télécommande	Manuelle + Tél.	Télécommande
Fonctions			Automatique et Nuit		
Options			Filtre charbon actif		
Débit d'air		m ³ /h	400	450	350
Niveau sonore (à 1m)		dB(A)	48	50	50
Dimensions (LxHxP)		mm	1000x580x230	1000x580x245	950x430x195
Poids		kg	45	45	40
Diamètre des trous		mm	162	162	200
Longueur des tubes		mm	500	500	-
Plage de température		°C	-5 à +35	-5 à +35	-5 à +35
Surface conseillée		m ²	16-25	16-30	16-20