

Climatiseur Monobloc WINDO MiG-09

Clim « fenêtre » encastrable Inverter



PRÉSENTATION

Caractéristiques :

- Clim monobloc encastrable (« fenêtre » / « window »)
- Froid seul
- Installation facile et rapide
- Technologie Inverter
- Télécommande incluse
- Recommandé pour les garages, bâtiments modulaires, bungalows, petits et moyens tertiaires, etc.

Fonctions :

- Renouvellement de l'air
- 3 vitesses et mode auto
- Programmateur 24h
- Auto-diagnostic
- Alerte nettoyage filtre
- Mode Sommeil
- Redémarrage auto

| MODÈLE | WINDO MiG-09 |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Tension d'alimentation | 220 - 240 V / 50Hz / 1 f |
| Classe énergétique | A |
| Puissance (Froid) | 2700 W |
| Puissance absorbée (Froid) | 782 W |
| Puissance consommée max (Froid) | 1100 W |
| Intensité absorbée | 3,5 A |
| Pression (Entrée / Sortie) | 4,3 / 2,5 MPa |
| Pression max | 4,7 MPa |
| Débit d'air Intérieur | 320 - 400 m ³ /h |
| Débit d'air Extérieur | 380 - 480 m ³ /h |
| Déshumidification | 1 L/h |
| Niveau sonore (Min/Max) | 46 / 59 dB(A) |
| Gaz réfrigérant | R32 |
| Quantité gaz | 0,51 kg |
| Équivalent CO ₂ | 0,34 tonnes |
| PRG | 675 |
| SEER | 5.2 |
| Étanchéité (partie extérieure) | IPX4 |
| Poids net / brut | 43 / 47 kg |
| Dimensions LxHxP | 560 x 375 x 708 mm |
| Température d'utilisation (Int./Ext.) | 16 - 30°C / 16 - 43°C |
| Commandes | Panneau de commande + Télécommande |
| Surface conseillée | ≤ 25 m ² |