

Climatiseur WINDO® SOLO 2

Climatiseur mural réversible sans unité extérieure. Installation accessible à tous.





Maison, appartement, bureau, bungalow, bâtiment modulaire, dépendance...

Le climatiseur WINDO SOLO est un appareil monobloc sans groupe extérieur à fixation murale. Il convient aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers et peut être facilement installé par tous : aucune manipulation de gaz, seulement 2 trous à percer dans un mur qui communique avec l'extérieur afin d'y placer les évacuations d'air et de condensats, et le tour est joué! Tout le monde peut ainsi profiter d'une clim ou d'un chauffage, en toute simplicité.

Le SOLO est un climatiseur réversible au design sobre et élégant. C'est la solution la plus économique et la plus simple pour installer un appareil de clim et chauffage chez soi, dans un lieu de travail, de loisir ou qui accueille du public. Le SOLO ne ressort pas sur la façade extérieure, et il ne possède pas non plus d'unité extérieure. Il reste ainsi discret, même en appartement ou en copropriété.

La clim WINDO SOLO est simple, économique, performante et accessible à tous !





Clim réversible produisant du froid ou du chaud





Clim à fixation murale sans débordement extérieur

MODÈLE	WINDO SOLO 2
Alimentation électrique	220 - 240 V / 50Hz / 1 Ph
Puissance (Froid)	2 632 W
Puissance absorbée (Froid)	900 W
EER	2,92
Puissance (Chaud)	2 730 W
Puissance absorbée (Chaud)	770 W
COP	3,55
Câble alimentation	3G1,5
Résistance électrique	non
Débit d'air intérieur	400 m³/h
Gaz réfrigérant	R410A
Diamètre trous évacuation	162 mm
Longueur tubes évacuation	500 mm
Niveau sonore max (à 1m)	48 dB(A)
Déshumidification	0,7 L/h
Poids	45 kg
Dimensions (LxHxP)	1000 x 580 x 230 mm
Température d'utilisation (ext.)	-5 à +35°C
Commandes	Télécommande (incluse)
Surface conseillée	16-25 m²



Société SICAM,
6 Rue Léo Lagrange
42270 St-Priest-en-Jarez - FRANCE
Tél. +33 (0)4.77.74.53.31
E-mail : commerce@windo-climpac.fr







