

Climatiseurs WINDO BLIZAR 08 et R10+

Climatiseurs sans unité extérieure à fixation murale. Froid seul ou réversible, installation accessible à tous.



Bâtiment modulaire, maison, appartement, bureau, bungalow, dépendance...

Le climatiseur WINDO BLIZAR est un appareil monobloc sans groupe extérieur à fixation murale. Il convient aussi bien **aux professionnels qu'aux particuliers** et peut être facilement installé par tous : aucune manipulation de gaz, **seulement 2 trous à percer dans un mur** qui communique avec l'extérieur afin d'y placer les évacuations d'air et de condensats, et le tour est joué ! Tout le monde peut ainsi profiter d'une clim ou d'un chauffage, en toute simplicité.

Le BLIZAR se décline en deux modèles : **Froid seul** (08) ou **Réversible Inverter** (R10+). C'est la solution la plus économique et la plus simple pour installer un climatiseur chez soi, dans un lieu de travail, de loisir ou qui accueille du public. Le BLIZAR **ne ressort pas sur la façade extérieure**, et il ne possède pas non plus d'unité extérieure. Il reste ainsi discret, même en appartement et en copropriété.

La clim WINDO BLIZAR est simple, économique, performante et accessible à tous !



Clim monobloc sans groupe extérieur ni débordement



Technologie Inverter, plus performante et économique



Installation simple et réalisable par tous



Possibilité de contrôle WiFi depuis un smartphone



Disponible en deux versions : Froid seul ou Réversible

MODÈLES	BLIZAR 08 <i>Froid seul</i>	BLIZAR R10+ <i>Réversible</i>
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50Hz / 1 Ph	
Classe énergétique	A	
Puissance (Froid)	2 350 W / 8 000 BTU	2 930 W / 10 000 BTU
Puissance consommée (Froid)	900 W	1 120 W
Puissance (Chaud)	-	2 630 W / 9 000 BTU
Puissance consommée (Chaud)	-	730 W
Courant nominal	4,0 A	3,5 A (Froid) 5,0 A (Chaud)
Résistance électrique	-	800 W
Pression max (Entrée / Sortie)	1,3 MPa / 3,8 MPa	
Débit d'air intérieur	500 m³/h	520 m³/h
Gaz réfrigérant	R290	
Quantité gaz	0,28 kg	
Équivalent CO2	0,00087 t	
Niveau sonore (silence, bas, moyen ,haut)	39 / 42 / 45 / 48 dB(A)	
EER (Froid)	2,6 (Classe A)	
COP à -7°C / +7°C (Chaud)	-	1,95 / 3,6 (Classe A+)
Déshumidification	0,8 L/h	1,2 L/h
Poids (Net / Brut)	40,5 kg / 46 kg	42,5 kg / 48,5 kg
Dimensions produit / colis (LxHxP)	1000 x 585 x 205 mm / 1120 x 665 x 335 mm	
Température d'utilisation (Int / Ext)	18 à 35°C / -5 à 43°C	
Commandes	Panneau de commande + Télécommande + WIFI	
Technologie	ON / OFF	Inverter
Surface conseillée	jusqu'à 25 m²	jusqu'à 30 m²



windo-climpac.fr

Société SICAM

6 Rue Léo Lagrange

42270 St-Priest-en-Jarez - FRANCE

Tél. +33 (0)4.77.74.53.31

E-mail : commerce@windo-climpac.fr



boutique-windo.fr

