


Les climatiseurs WINDO® BLIZAR sont des appareils monobloc sans groupe extérieur à fixation murale. Ils conviennent aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers et peuvent être facilement installés par tous, sans manipulation de gaz. Il suffit de percer 2 trous dans un mur qui communique avec l'extérieur afin d'y placer les évacuations d'air et de condensats, et le tour est joué !



Regarder la vidéo
de présentation ►



Gamme de climatiseurs WINDO® BLIZAR

 Clim monobloc sans groupe extérieur ni débordement

 Installation simple et sans agrément frigorifique

 Appareils réversibles disponibles en plusieurs puissances

 Modèles Inverter, plus performants et économiques

 Contrôlable en WiFi depuis un smartphone

Climatiseurs muraux réversibles sans unité extérieure.
Installation accessible à tous.



Société SICAM - 6 Rue Léo Lagrange - 42270 St-Priest-en-Jarez
Tél. +33 (0)4.77.74.53.31 - E-mail : commerce@windo-climpac.fr

windo-climpac.fr - boutique-windo.fr

MODÈLES	BLIZAR 08 - Froid seul ÉPUISÉ	BLIZAR R09 Eco Réversible	BLIZAR R10+ Réversible	BLIZAR R12+ Réversible
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50Hz / 1 Ph			
Classe énergétique	A	A / A+		
Puissance (Froid)	2 350 W / 8 000 BTU	2 450 W / 8 400 BTU	2 930 W / 10 000 BTU	3 500 W / 12 000 BTU
Puissance consommée (Froid)	900 W	940 W	1 120 W	1 340 W
Puissance (Chaud)	-	2 630 W / 9 000 BTU		
Puissance consommée (Chaud)	-	730 W		
Résistance électrique	-	1 000 W / 4,5 A	800 W / 3,5 A	1 000 W / 4,5 A
Courant nominal	4,0 A	5,0 A (Froid) 3,5 A (Chaud)		6,0 A (Froid) 4,0 A (Chaud)
Pression (Entrée / Sortie / Max)	0,8 / 2,8 / 3,8 MPa	0,6 / 2,8 / 3,8 MPa	0,8 / 2,8 / 3,8 MPa	
Débit d'air intérieur	500 m³/h	550m³/h		
Gaz réfrigérant	R290			
Quantité gaz	280 g	298 g	280 g	290 g
Equivalent CO²	0,00084 t	0,00089 t	0,00084 t	0,00087 t
Niveau sonore (Mode silence / Vitesse 1/2/3)	39 / 42 / 45 / 47 dB(A)			
EER (Froid)	2,6 (Classe A)			
COP à -7°C / +7°C (Chaud)	-	3,6 (Classe A+)		
Déshumidification	0,8 L/h	1 L/h	1,2 L/h	
Poids (Net / Brut)	40,5 / 46,5 kg		42,5 / 48,5 kg	43,5 / 49,5 kg
Dimensions produit / colis (LxHxP)	1000 x 585 x 205 mm / 1120 x 665 x 335 mm			
Température d'utilisation (Int / Ext)	18 à 35°C / -5 à 43°C			
Commandes	Panneau de commande + Télécommande + WIFI			
Technologie	ON / OFF		Inverter	
Surface conseillée	jusqu'à 25 m²		jusqu'à 30 m²	jusqu'à 35 m²