



CLIMATISATION - POMPES À CHALEUR
PHOTOVOLTAÏQUE - BORNES DE RECHARGE



Climatiseur mobile AG32-3100W

- Froid seul
- Purifie l'air avec sa lampe UV intégrée
- Monté sur roulettes
- Surface conseillée : jusqu'à 30m² env.

Climatiseur mobile froid seul, économique et discret qui purifie l'air !

Le climatiseur mobile AG32 est une solution d'appoint permettant de rafraîchir une pièce de façon ponctuelle, sans investir dans une installation permanente et plus coûteuse. Grâce à ses roulettes, sa poignée de transport, son poids et ses dimensions contenus, il est facilement transportable d'une pièce à l'autre.

Le climatiseur dispose de plusieurs modes, fonctions et accessoires. Une télécommande, 3 modes d'utilisation, un mode nuit, 2 vitesses de soufflerie, un tube d'extraction d'air chaud, et un kit pour fenêtre coulissante. Il permet de traiter des espaces allant jusqu'à 30 m² environ.

EXCLUSIF : le climatiseur AG32 intègre une lampe UV qui **élimine les virus, microbes et bactéries** présents dans l'air absorbé par votre climatiseur !

Société SICAM - 6 Rue Léo Lagrange - 42270 St-Priest-en-Jarez - FRANCE

Tél. +33 (0)4.77.74.53.31 - E-mail : commerce@windo-climpac.fr

Site vitrine : windo-climpac.fr - e-Boutique : boutique-windo.fr



CLIMATISATION - POMPES À CHALEUR PHOTOVOLTAÏQUE - BORNES DE RECHARGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	AG32-3100W
Puissance frigorifique	10 500 BTU - 3 100 W
Puissance absorbée	1149 W
Classe énergétique	A
EER	2,6
Débit d'air	320m ³ /h
Gaz	R290
Capacité de déshumidification	0,8L/h
Niveau sonore (pression acoustique à 1m / puissance max)	50 / 65 dB
Dimensions	33 x 28 x 68 cm
Poids (net/brut)	24/25 kg
Garantie	2 ans
Surface conseillée	jusqu'à 30 m ² env.
Longueur tuyau évacuation	150 cm
Minuterie	24h
Matériel inclus	Évacuation d'air, évacuation d'eau, adaptateur et kit étanchéité pour fenêtre, télécommande, roulettes, filtre antipoussière
Modes	Refroidissement, Ventilation, Déshumidification, Sommeil, Silence
Vitesses de soufflerie	2