



CLIMATISATION - POMPES À CHALEUR
PHOTOVOLTAÏQUE - BORNES DE RECHARGE

WINDO® BLIZAR

Gamme de climatiseurs réversibles à fixation murale. Pas d'unité extérieure, et installable par tous !



Les climatiseurs WINDO® BLIZAR sont des appareils monobloc sans groupe extérieur à fixation murale. Ils conviennent aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers et peuvent être facilement installés par tous, sans manipulation de gaz. Il suffit de percer 2 trous dans un mur qui communique avec l'extérieur afin d'y placer les évacuations d'air et de condensats, et le tour est joué !

La gamme BLIZAR se décline en trois modèles afin de pallier à tous les besoins. C'est la solution la plus économique et la plus simple pour installer un climatiseur chez soi, dans un lieu de travail, de loisir ou qui accueille du public. Il reste discret, même en appartement et en copropriété.

La clim WINDO BLIZAR est simple, économique, performante et accessible à tous !



Clim monobloc sans groupe extérieur ni débordement



Technologie Inverter, plus performante et économique



Installation simple et sans agrément frigorifique



Contrôlable en WiFi depuis un smartphone



Clim réversibles, ON/OFF ou Inverter, plusieurs puissances

Société SICAM - 6 Rue Léo Lagrange - 42270 St-Priest-en-Jarez - FRANCE

Tél. +33 (0)4.77.74.53.31 - E-mail : commerce@windo-climpac.fr

Site vitrine : windo-climpac.fr - e-Boutique : boutique-windo.fr



CLIMATISATION - POMPES À CHALEUR PHOTOVOLTAÏQUE - BORNES DE RECHARGE

MODÈLES	BLIZAR R09 Eco <i>Réversible</i>	BLIZAR R10+ <i>Réversible</i>	BLIZAR R12+ <i>Réversible</i>
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50Hz / 1 Ph		
Classe énergétique	A / A+		
Puissance (Froid)	2 450 W / 8 400 BTU	2 930 W / 10 000 BTU	3 500 W / 12 000 BTU
Puissance consommée (Froid)	940 W	1 120 W	1 340 W
Puissance (Chaud)	2 630 W / 9 000 BTU		
Puissance consommée (Chaud)	730 W		815 W
Courant nominal	3,5 A (Froid) 5,0 A (Chaud)		4,0 A (Froid) 6,0 A (Chaud)
Résistance électrique	1 000 W	800 W	
Pression max (Entrée / Sortie)	0,6 / 3,8 MPa	1,3 / 3,8 MPa	0,8 / 3,8 MPa
Débit d'air intérieur	550m³/h	520 m³/h	
Gaz réfrigérant	R290		
Quantité gaz	298 g	280 g	290 g
Niveau sonore (Mode silence / Vitesse 1/2/3)	39 / 42 / 45 / 47 dB(A)		
EER (Froid)	2,6 (Classe A)		
COP à -7°C / +7°C (Chaud)	1,95 / 3,6 (Classe A+)		
Déshumidification	1 L/h	1,2 L/h	
Poids (Net / Brut)	40,5 / 46,5 kg	42,5 / 48,5 kg	43,5 / 49,5 kg
Dimensions produit / colis (LxHxP)	1000 x 585 x 205 mm / 1120 x 665 x 335 mm		
Température d'utilisation (Int / Ext)	18 à 35°C / -5 à 43°C		
Commandes	Panneau de commande + Télécommande + WIFI		
Technologie	ON / OFF	Inverter	
Surface conseillée	jusqu'à 25 m²	jusqu'à 30 m²	jusqu'à 35 m²

